



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------



- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 5.0A
 - 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5~20N 2.拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金10"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80"MIN
2. 外壳: 镀镍80"MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶, 变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type:立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type:立插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type:立插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Type:立插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type:立插 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm



产品图

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表

公差一览表	单位	制图	制图料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	FJ	918-648K2027F30100
X. ±0.20	X. ±5°	审核	郭治富
X. ±0.15	X. ±2°	日期	2016-09-09
XX ±0.06	XX ±1°	核准	黄国荣
XXX ±0.03	XXX ±0.5°	角法	版本
		VER	AO